

6. Golv

Golven i SFV: byggnader används och måste därför städas. Samtidigt är golven kulturhistoriskt värdefulla och bör bevaras utan lackering eller slipning. De städmetoder som beskrivs här är skonsamma och generella. Ett obehandlat ekgolv från 1700-talet kan dock behöva en annan städmetod än ett ekgolv från senare tid.

När golvet eller delar av det börjar närma sig slutet av sin livslängd, kan man säga att det behöver pensioneras. Då bör man ta golvet ur bruk, det vill säga att man inte bör gå på det längre. Det kan

innebära att rummet där golvet finns stängs igen eller att det tas bort för att hamna på museum eller i förråd, eller att en skyddande matta läggs på. Ibland byts delar av golv ut, till exempel strukturella delar i en parkett, eller så slipas eller målas ytan om. Ibland har beslut tagits på förhand att delar av ett golv eller en ytbehandling ska bytas ut när materialet är gammalt. Dessvärre finns tillfällen när golv bytts ut just på grund av att det missköts.

Vid minsta osäkerhet om rätt metod, kontakta SFV:s förvaltare för samråd.



Ibland är ett golv inte bara ett golv – hur mycket historia rymmer väl inte denna trappa? Fossilerna kan vara många miljoner år gamla.

FOTO: LISA NILSEN.

Tips! Tänk på att kontinuitet är viktigt när de gäller skötsel av golv. Om man har använt en viss metod för att rengöra eller sköta golv under lång tid och det har fungerat bra, finns det ingen anledning att byta. Tvärtom kan nya

metoder ge önskade resultat. Tänk också på att använda samma fabrikat av rengöringsmedel om detta är möjligt, eftersom olika fabrikat kan ha olika sammansättning.



Fel rengöringsmetod kan ge oanade konsekvenser. Golvet på bilden, ett obehandlat trägolv, har blivit behandlat med ett lager polish som inte går att ta bort.

FOTO: LISA NILSEN.

Det finns tre gyllene regler för alla golv, oavsett golvtyp:

1. Förebygg nedsmutsning.
2. Städa med så torra städmetoder som möjligt.
3. Använd minimalt med vatten.

Allmänna praktiska råd

- Välj den rätta och mest skonsamma städmetoden.
- All städning sliter på golvet. Det är därför viktigt att förebygga nedsmutsning och minska slitaget i den mån det går, till exempel med bra entrémattor, gångmattor och rätt metoder för städning och skötsel.
- Använd minimalt med vatten (se faktaruta). Vattnet kan skada golven. Dessutom kan det stänka upp på väggar, lister och möbler och ge fula fläckar.

Fakta: Vad är ”minimalt med vatten”? Ett exempel är när du vrider ur en garnmopp. Det räcker oftast inte att göra det en gång – du bör göra det tre gånger för att få ur det överflödiga vattnet ur moppen.

Faktaruta såpa: För de golv i SFV:s byggnader som ska skuras med såpa, ska det vara en såpa av bra kvalitet, en fetare sort. Hör med byggnadsvårdsbutiker eller byggnadsvårdsföreningar vilken såpa som passar till det golv du ska rengöra. Be sedan städgrossisten att ta in den såpa som behövs.

- Tänk på att en produkt från en leverantör kan skilja sig mycket jämfört med en liknande, till synes samma produkt, från en annan. Den skillnaden kan få överraskande konsekvenser som ibland visar sig först efter en tid.
- Nygjorda och nybehandlade golv ska städas och underhållas enligt medföljande anvisningar. Spara alltid skötselanvisningarna från leverantören eller hantverkaren som utfört installationen eller ytbehandlingen. Det är också viktigt att använda de produkter som rekommenderas av den specifika leverantören. Oftast är det fråga om hela system där produkterna är speciellt framtagna och testade för den speciella behandlingsmetoden och golvet.

Målade och lackade trägolv

Målade golv kan även ha dekorer eller schablonmålningar som enbart har ett dekorativt syfte. Då är det extra viktigt att golven dammsugs först innan våttorkning utförs eftersom dessa golv är extra känsliga för repor.

Utrustning

- Dammsugare med borstmunstycke
- Golvmopp för torrrengöring, inte mikrofiber – den tar bort oljan
- Garnmopp, hink, mildt handdiskmedel

Grundstädning

- Dammsug golven med ett borstmunstycke eller torrrengöringsmoppa (eventuellt med moppolja).
- Behandla fläckar med en väl urvriden fuktig trasa.



Ett slitet golv kan förvärras om man inte ser upp. Här ser vi hur garnmoppen har fastnat i lösa flisor på det målade golvet och riskerar att slita upp ännu fler och större flisor. FOTO: LISA NILSEN.

Våttorkning

Någon enstaka gång kan hela golvet behöva våttorkas. Gör så här:

1. Blöt en garnmopp i en hink med vatten och en tesked mildt handdiskmedel.
2. Vrid ur garnmoppen väl.
3. Eftertorka golvet om något vatten fortfarande ligger kvar efter en minut.

Undvik att våttorka ytor där golvet är skadat eller lacken är borta. Våttorka aldrig golv där lacken eller färgen är mycket sliten. Kontakta förvaltare och diskutera om det är dags att åtgärda ett sådant slitet golv.



På Lövstabruk finns golv, målade med linoljefärg, där det blivit märken från gymnastikskor med svart sula. Det tas bort genom att gnugga försiktigt på märkena med en väl urvriden fuktad trasa. FOTO: LISA NILSEN.

Oljade trägolv

Oljade golv bör oljas in regelbundet för att behålla sitt skydd. Oljan skyddar golvet och ger en smuts- och vattenavvisande yta. Det är dock känsligt för kvarvarande vatten som inte torkas upp.

Utrustning

- Dammsugare med borstmunstycke
- Golvmopp för torrrengöring, inte mikrofiber
- Garnmopp, hink, såpa (se faktaruta om såpa s. 2)

Grundstädning

- Dammsug golven med ett borstmunstycke eller tormoppa (eventuellt med moppolja).
- Behandla fläckar med en väl urvriden fuktig trasa.


Våttorkning

Någon enstaka gång kan hela golvet behöva våttorkas. Gör så här:

1. Blöt en garnmopp i en hink med vatten och såpa (dosering enligt anvisningen på förpackningen).

2. Vrid ur garnmoppen väl.
3. Oljebehandlade golv ska tvättas med så lite vatten som möjligt. Eftertorka golvet om det fortfarande ligger kvar något vatten efter en minut.
4. Gå inte på golvet medan det torkar.

OBS! Oljade trägolv måste oljas regelbundet. Det utförs av en specialist som rekommenderas av SFV, inte av en lokalvårdare. Det är viktigt att detta utförs av kunnigt branschfolk eftersom det finns en brandrisk – när man oljar ospontat trägolv kan oljan rinna ned i springorna och fyllningen mellan bjälklagen kan fatta eld. Samma olja som använts tidigare bör användas. Det är viktigt att golvet alltid har ett tillräckligt skydd med olja. Om golvet blir så pass slitet att det inte finns tillräckligt med olja så kommer en fortsatt våtrengöring att förstöra golvet. Kontakta i så fall SFV:s förvaltare.



Oljebehandlat golv. Här ser man hur mattan skyddar golvet effektivt – å andra sidan förstärks skillnaden om man tar bort mattan. Läggs också märke till pilen som ritats på mattans undersida och givit avtryck direkt på golvet. Foto: LISA NILSEN.

Bonvaxade trägolv/parkett och bonvaxade linoleumgolv

Vaxade golv behöver bonvaxas med jämna mellanrum. Ofta behöver det inte göras på hela golvet utan endast där det är ett ökat slitage, till exempel på gångstråk. Om golvet vaxas onödigt mycket byggs det i stället upp ett vaxlager som blir kletigt och drar åt sig smuts. Använd samma fabrikat på vax som tidigare.

Utrustning

- Dammsugare med borstmunstycke
- Golvmopp för tormoppning, inte mikrofiber

Grundstädning

- Dammsug golven med ett dammsugarmunstycke med borst eller tormoppa (eventuellt med moppolja).

Våttorkning

Våttorka aldrig bonvaxade golv.

Fläckborttagning för bonvaxade golv

Ta bort fläckar så snabbt som möjligt. Ju längre till exempel vatten eller matrester får ligga, desto större blir skadan. Gör så här:

- Börja med att försöka skrapa bort fläcken. Använd en ”mjuk” skrapa av trä eller plast.
- Vissa fläckar går bara att ta bort med vatten. Gör så här:
 1. Fukta en Wettexduk och torka bort fläcken. Använd eventuellt ett mildt handdiskmedel. Eftertorka på en gång med torr trasa.
 2. Denna åtgärd gör att vaxet blir matt. Lägg på lite bonvax på den matta ytan (observera att golvet måste vara torrt) och polera ytan 24 timmar senare med en torr trasa för att få upp glansen.
- Vissa fläckar går bara bort med lacknafta. Gör så här:
 1. Ta en mjuk trasa som fuktats med lacknafta och gnugga försiktigt på fläcken.
 2. När lacknaftan har avdunstat, lägg på ett nytt lager bonvax.

OBS! Lacknafta är brandfarligt. Följ anvisningar för hantering och förvaring.



Bonvaxat golv på Stockholms slott.

FOTO: BEATA NORDENMARK.

OBS! Fläckar som inte går bort med denna metod måste specialbehandlas – kontakta SFV:s förvaltare.

Bonvaxning

Golven behandlas normalt en gång per år. De delar av golvet som är speciellt utsatta för slitage kan behandlas oftare. Vart femte år bör förvaltaren utvärdera slitaget och skötseln av golvet. Användning av för lite vax leder till ett ökat slitage och för mycket vax kan färga golvet svart.

Gör så här:

1. Följ varningsanvisningarna från tillverkaren.
2. Värm vaxet i vattenbad.
3. Lägg på ett mycket tunt lager vax med hjälp av till exempel en trasa eller garnmopp. Ett tjockt vaxlager gör golvet kletigt och förlänger torktiden avsevärt.
4. Låt vaxet torka i minst 24 timmar.
5. Polera golvet med polerrondell, duk eller liknande.

Innan golvet bonvaxas kan den tidigare vaxbehandlingen behöva tas bort. Detta görs normalt genom att golvet tvättas med lacknafta. Kontakta SFV:s förvaltare som anlitar en specialist. Vid användning av lacknafta finns det alltid en brandrisk.

Obehandlade trägolv

Ett trägolv helt utan ytbehandling är mycket känsligt. Ägare och brukare bör noggrant överväga vilken slags verksamhet man tillåter på sådana golv. Verksamhet som innefattar servering och fest är direkt olämpligt med tanke på spill från mat, dryck och stearin. I sådana fall kan man överväga att installera ett anläggningsgolv eller lägga på skyddsmattor.

Obehandlade trägolv kan delas in i två grupper: grupp 1 och grupp 2.

Grupp 1 – obehandlade trägolv som våttorkas

Dessa golv våttorkas eller skuras någon gång om året när de blir för smutsiga. Ofta ligger de nära entréer och kan inte skyddas med en lämplig matta.

Gör så här:

- Använd torra rengöringsmetoder i första hand: dammsug eller torkmoppa.
- När golven behöver våttorkas eller skuras, välj såpa som städmetod. Såpan ger golvet en skyddande yta (se avsnittet om såpaskurade golv).



Det här rummet har fått tjäna som uppläggningsrum inför fester – det vackra golvet har därför fått fläckar. En skyddsmatta eller liknande hade kunnat förhindra det oönskade slitaget.

FOTO: MARIE EDMAN-FRANZÉN.

Grupp 2 – obehandlade trägolv som inte våttorkas

Ofta är det golv som aldrig har rengjorts med vatten. Dessa golv ligger ofta långt bort från entréer, matsalar med mera. De är ofta gråa och lite blanka av slitaget.

Gör så här:

- Våttorka eller skura aldrig dessa golv. Vattnet tar bort patinan och kan förorsaka stora skador.
- Dammsug endast golvet med ett dammsugarmunstycke med borst.
- Du kan också torkmoppa golvet, om inte moppen river bort bitar eller stickor av träet. Använd inte mikrofibermopp, det kan förstöra golvet.



Detta ekgolv på Stockholms slott har inte rengjorts med vatten så länge man kan minnas! Det behövs faktiskt inte heller.

FOTO: EVA SKOG BERG.

Såpaskurade trägolv

Ett såpaskurat golv har fått en tålig och smutsavvisande yta genom upprepad skurning och slitage. Ett golv som används dagligen kan behöva skuras 1–2 gånger per år. I övrigt räcker det med att dammsuga och att våttorka golvet med såpvatten.

Det finns två gyllene regler vid skurning med såpa:

1. Använd kallt vatten – varmt vatten gör att golvet blir grått.
2. Lägg aldrig såpa på torrt trä – det ger fläckar.

Utrustning

- Dammsugare med borstmunstycke
- Skurborste på skaft
- Hinkar, såpa (se faktaruta om såpa s. 2)
- Garnmopp eller skurtrasa till sköljning eller upp-torkning av vatten



Såpaskurat trägolv i personalköket i Södra Bankohuset på SFV:s huvudkontor.

FOTO: LISA NILSEN.



Skura golvet i träets längdriktning med skurborste på skaft.

FOTO: CECILIA GÖRANSSON.



Skölj golvet med vatten. Här används en skurtrasa. Vrid ur trasan i en hink, skölj i den andra. Handskar och knäskydd underlättar skurningen väsentligt. FOTO: CECILIA GÖRANSSON.

Såpaskurning

Ett par gånger om året kan golvet behöva skuras med såpa. Då är det enklast att arbeta med några brädor i taget.

Gör så här:

1. Dammsug golvet först. Använd ett dammsugarmunstycke med borst för att undvika att golvet repas.
2. Börja med att blöta golvet med rent, kallt vatten. Använd bara så pass mycket vatten som behövs för att lösa upp den gamla såpan och därmed smutsen.
3. Använd sedan kallt vatten och såpa. Dosera såpan enligt anvisningen på förpackningen.
4. Skura golvet i träets längdriktning med en skurborste på skaft.
5. Använd koncentrerad såpa vid kraftiga fläckar. Lägg såpan på skurborsten och borsta på smutsfläcken.
6. Skölj golvet med rent vatten. Använd trasa eller garnmopp.

OBS! Gå inte på golvet under tiden det torkar – det kan lämna märken.

Stengolv

Sten är ett sugande material och kan trots sin hårdhet lätt förstöras av olämpliga rengöringsmedel och städmetoder. Dessutom kan tunna stenplattor spricka om fogarna runt omkring blir mättade av skurvatten – de kan då utvidga sig och spräcka stenplattan.

Om du inte vet vilken stentyp det är som ska våtrengöras, använd alltid såpa (se faktaruta om såpa s. 2). Det kan användas på de flesta stensorter och den förstör aldrig stenen. Däremot kan såpa bygga upp skikt på sten med låg sugförmåga.

Utrustning

- Dammsugare med borstmunstycke
- Golvmopp
- Garnmopp, hink, såpa (se faktaruta om såpa s. 2)

Grundstädning

Dammsug golvet med ett dammsugarmunstycke med borst eller torrmoppa.

Våttorkning

Våttorka golvet med vatten och såpa vid behov. Gör så här:

1. Dosera såpan enligt anvisningen på förpackningen. Tänk på att det kan bli halt med mycket såpa.
2. Använd inte mer vatten än nödvändigt. För mycket vatten kan leda till att fogarna luckras upp och att stenplattorna spricker och lossnar.

OBS! Polish eller impregneringsmedel som tätar stenens porer ska inte användas då de hindrar den naturliga fuktvandringen och kan orsaka skador. Undvik även produkter som innehåller vax eller olja.



Porösa och grovhuggna stengolv kan ibland vara mycket känsligare och skörare än vad man kan tro. Vassa klackar, grova skor, sand och grus som sliter, och alltför mycket vatten kan bryta loss små bitar i taget som så småningom blir stora skikt. Sandstensgolv, som på bilden, är mycket känsliga.

FOTO: BEATA NORDENMARK.

Porösa och grovhuggna stengolv

Stengolv med mycket porös och grovhuggen yta kan vara svåra att få rena enbart med en våttorkning. Oftast har dessa golv stora och tjocka stenplattor som har gjorts rent på ett liknande sätt tidigare. Anvisningen gäller endast golv i markplan där bjälklaget inte kan ta skada. Sådana golv rengörs så här:

1. Se till att det inte finns några vattenkänsliga material i direkt anslutning till golvet som ska göras rent. Exempel på vattenkänsliga material är träsocklar, trätrösklar, trappor i trä, mattor, metall och järn med mera.
2. För en gångs skull ska det vara rikligt med vatten! Blötlägg golvet med vatten och såpa i cirka 20 minuter. Se till att inget parti torkar under den tiden. Se också till att ingen går på golvet under tiden – det kan bli mycket halt.

3. Skura golvet med en grov borste på skaft eller skurmaskin med borst.
4. Sug upp vattnet med vattendammsugare eller golvmopp.
5. Skölj golvet med rent vatten efteråt.

Tips! Mer information om skötsel av stengolv och fläckborttagning på stengolv finns hos Sveriges Stenindustriförbund: www.sten.se. Där kan du ladda ned Anvisningar för skötsel av natursten inomhus.

Kalkstens- och marmorgolv

För stentyper som kalksten och marmor, rekommenderar vi regelbunden dammsugning. Utöver det bör man omväxlande skura med såpa och skura med pH-neutralt allrengöringsmedel.

Såpan bygger upp ett skyddande skikt i och på golvet. Efter ett antal våtrengöringar med såpa blir det skyddande skiktet för tjockt och börjar i stället att dra åt sig smuts. Överskottet av såpa gör att golvet ser smutsigt och kletigt ut. Såpan tas då bort med en våtrengöring med ett pH-neutralt allrengöringsmedel. Efter en våtrengöring med ett allrengöringsmedel används såpa ett antal gånger igen.

Utrustning

- Dammsugare med borstmunstycke
- Golvmopp
- Gammopp, hink, såpa (se faktaruta om såpa s. 2) och ibland pH-neutralt allrengöringsmedel

Grundstädning

Dammsug golvet med ett dammsugarmunstycke med borst eller tormoppa.

Våttorkning

Våttorka golvet med vatten och såpa vid behov. Gör så här:

1. Dosera såpan enligt anvisningen på förpackningen. Tänk på att det kan bli halt med mycket såpa.
2. Använd inte mer vatten än nödvändigt. För mycket vatten kan leda till att fogarna luckras upp och att stenplattorna spricker och lossnar.

- Våttorka emellanåt golvet med pH-neutralt allrengöringsmedel i stället för med såpa.

Granit

Granit rengörs som stengolv i övrigt, men skuras endast med ett pH-neutralt allrengöringsmedel. Följ alltså anvisningarna för stengolv, men ta allrengöringsmedel i stället för såpa.



Marmor- och kalkstensgolv på Stockholms slott. För mycket vatten under rengöring kan leda till att fogar luckras upp och stenplattor lossnar och spricker. Följ den gyllene regeln om att använda minimalt med vatten.

FOTO: EVA SKOG BERG.

Fläckborttagning för stengolv

Lim, olje- och lackfärg, fett och olja

Gör så här:

Ta bort med thinner på en trasa.

Tuggummi

Se också texten Tuggummi och tejprester.

Gör så här:

1. Lägg ett frysblock eller is i en plastpåse mot tuggummit så att det stelnar, eller använd frysspray.
2. Skrapa bort med en skrapa som inte riskerar att skrapa själva golvet. Använd aldrig en metallskrapa – ta hellre en smörkniv av trä.
3. Borsta bort eventuella rester med en torr skurborste.

Stearin

Se också texten Stearin.

Gör så här:

1. Skrapa bort med en skrapa som inte riskerar att skrapa själva golvet. Använd aldrig en metallskrapa – ta hellre en smörkniv av trä.
2. Försök att skrapa bort det mesta noggrant, eftertvätta eventuellt med kemiskt ren bensin.

OBS! Det finns en rad produkter på marknaden som tar bort fläckar på sten. Prova alltid först på ett undanskymt ställe för att försäkra dig om att inte produkten ger fläckar eller missfärgar golvet.

Keramiska plattor

Keramiska plattor är ett samlingsbegrepp för plattor av bränd lera. Exempel på keramiska plattor är klinkers, kakel och tiles.

Här beskriver vi hur man städar tiles, som är oglaserade keramiska plattor på golv. Precis som för sten gäller att fogarna runt plattan lätt utvidgar sig när de får för mycket vatten. Då kan plattorna spricka.

Utrustning

- Dammsugare med borstmunstycke
- Golvmopp
- Garnmopp, hink, såpa (se faktaruta om såpa s. 2)

Grundstädning

Använd torra rengöringsmetoder i första hand. Gör så här:

1. Dammsug golvet med ett dammsugarmunstycke med borst.
2. Alternativt kan ytan tormoppas, eventuellt med moppolja enligt anvisning på förpackningen.

Våttorkning

Våttorka golvet med vatten och såpa endast vid behov. Gör så här:

1. Dosera såpan enligt anvisningen på förpackningen. Tänk på att det kan bli halt med mycket såpa.
2. Använd inte mer vatten än nödvändigt. För mycket vatten kan leda till att fogarna luckras upp och att stenplattorna spricker och lossnar.

OBS! Äldre keramiska plattor har inget ytskydd, därför tillförs olja eller vax. Använd inte oljor eller vaxer på keramiska plattor, om det inte har gjorts tidigare.



Uppsala universitetshus står med vackra golv, som här i trapphallens mönsterlagda tiles.

FOTO: EVA WALLSTRÖM.

Cement-, betong- och terrazzogolv

Oslipade cement- och betonggolv finns oftast i källarutrymmen, garage eller liknande. Dessa golv rengörs av praktiska skäl enklast med dammsugare då ytan är så grov att det inte går att våttorka med mopp.

Slipade och polerade cement-, betong- och terrazzogolv finns ofta i trappuppgångar och entréer. De kan också vara en del av ett stensatt golv eller en stensatt trappa. Om golven är slipade och polerade är de lätta att våttorka.

För cement-, betong- och terrazzogolv rekommenderar vi i första hand torra rengöringsmetoder. När våtrengöring är nödvändig, är det bäst att omväxlande skura med såpa och skura med pH-neutralt allrengöringsmedel.

Såpan bygger upp ett skyddande skikt i och på golvet. Efter ett antal våtrengöringar med såpa blir det skyddande skiktet för tjockt och börjar i stället att dra åt sig smuts. Överskottet av såpa gör att golvet ser smutsigt och kletigt ut. Såpan tas då bort med en våtrengöring med ett pH-neutralt allrengöringsmedel. Efter en våtrengöring med ett allrengöringsmedel används såpa ett antal gånger igen.

Utrustning

- Dammsugare med borstmunstycke
- Golvmopp
- Garnmopp, hink, såpa (se faktaruta om såpa s. 2) och ibland pH-neutralt allrengöringsmedel

Grundstädning

Dammsug golvet med ett dammsugarmunstycke med borst eller torrappa.



Terrazzo, även kallad cementmosaik eller konstbetong, består av krossad marmor, kalksten eller ett annat hårdare material, cement och eventuellt pigment. Här ser vi ett terrazzogolv från 1913.

FOTO: BEATA NORDENMARK.

OBS! Cement-, betong- och terrazzogolv skadas av:

- starka rengöringsmedel
- syror
- starkt alkaliska medel
- portätande medel som golvpulish.

Våttorkning

- Våttorka golvet med vatten och såpa vid behov. Gör så här:
 1. Dosera såpan enligt anvisningen på förpackningen. Tänk på att det kan bli halt med mycket såpa.
 2. Använd inte mer vatten än nödvändigt. För mycket vatten kan leda till att fogarna luckras upp och att stenplattorna spricker och lossnar.
- Våttorka emellanåt golvet med pH-neutralt allrengöringsmedel i stället för med såpa.

Tegelgolv med lösa fogar

Överallt i dessa skötselanvisningar rekommenderar vi dammsugning, utom när det gäller tegelgolv med lösa fogar. Om man dammsuger sådana golv, riskerar man att suga in själva fogarna och göra tegelstenarna lösa. Sopa i stället försiktigt, och plocka upp större skräp för hand.

OBS! Man kan inte olja, såpaskura eller lägga på en skyddande hinna på tegelgolv med lösa fogar.



Tegelgolv med lösa fogar
i Södra Bankohuset.

FOTO: CATHARINA
NORDENSTEDT.

Linoleumgolv

Linoleum är en blandning av linolja, harts, trä-, kork- och stenmjöl. Linoleummassan pressas på juteväv som binder golvet. Linoleum är alltså ett helt annat material än plast och måste därför skötas på ett annat sätt än ett plastgolv.

I motsats till vad man kan tro så förstör vatten linoleum och därför ska linoleumgolv inte användas i våtutrymmen. Linoleum måste alltid ha ett grundskydd. Ett skadat eller obefintligt grundskydd kan orsaka en sur och dålig lukt vid våtstädning. Detta åtgärdas genom att förnya eller förstärka mattans ytbehandling.

Moderna linoleumgolv

Moderna linoleumgolv är oftast försedda med ett grundskydd vid tillverkningen. Det kan till exempel vara en ytbehandling utförd i akrylat, en plast. Plasten skyddar linoleumet och fungerar som bas för de olika skötselmetoder som förekommer.

Grundskyddet på moderna golv kan vid behov förbättras med golvvårdsvax eller, om man vill ha en hög glans, med golvpolish avsett för linoleum. När man har valt en lämplig skötselmetod är det viktigt att följa anvisningarna för respektive tillverkare eller produkt.

Gamla linoleumgolv

Gamla linoleumgolv ska alltid ha ett grundskydd av vax som måste förbättras med jämna mellanrum.

Använd alltid det vax som tidigare har använts. Om huvudtypen av golvvax ändras måste man ta bort den tidigare vaxbehandlingen. Huvudtyperna är:

- Modern vaxbehandling
- Traditionell vaxbehandling.



Bilden visar ett exempel på ett välskött mönsterlagt linoleumgolv som är från 1940-talet. I det närliggande rummet anar man en linoleummatta i ekimitation.

FOTO BEATA NORDENMARK.

Linoleumgolv med en modern vaxbehandling

Moderna, syntetiska golvvårdsvaxer som är vattenlösliga och flytande tillsätts ofta skurvattnet. Beroende på behov kan detta göras till exempel var tredje gång golvet våttorkas. Golvet kan sedan poleras för att få en sidenmatt yta. Läs på förpackningen hur tillverkaren rekommenderar att produkten används.

När dessa golv ska rengöras, gör så här:

- Använd i första hand torra rengöringsmetoder (dammsugning, sopning, torr-moppning med moppolja).
- Vid eventuell fukt-torkning, använd vatten med ett ph-neutralt mildt handdiskmedel.

Linoleumgolv med en traditionell vaxbehandling

Traditionella golvvaxer som använts som skydd på linoleum innehåller oftast en blandning av naturligt bi- och carnaubavax löst i mineraliskt terpentin, lacknafta eller dylikt. Vaxet läggs på med trasa eller gammopp. Golvet bonas sedan för att få en glansig yta. Se avsnittet om bonvaxning av trägolv för information om hur det används.

När dessa golv ska rengöras, gör så här:

- Använd torra rengöringsmetoder (dammsugning, sopning, torr-moppning med moppolja). Använd inte vatten på denna typ av golv.
- Då en grovre rengöring är nödvändig kan golven

rengöras på traditionellt sätt: grovt sågspån som fuktats med lacknafta eller fotogen svabbas över golvet. Den produkten produceras och säljs fortfarande. Alternativt kan en mopp fuktad med lacknafta användas för att torka av golven.

- Tänk på att golven måste bonvaxas efter denna rengöring.

”Pensionerade” linoleumgolv

Det finns linoleumgolv som är så gamla och slitna att de har en tendens att smula sönder, ändra färg eller lukta surt vid våtning. De kan också sitta löst mot underlaget och vara allmänt trasiga men värda att bevara av kulturhistoriska skäl. Då gäller följande:

- Grundskydda golvet endast med traditionellt bonvax.
- Försök skydda golvet med mattor mot slitage och smuts på så sätt att det inte behöver städas så ofta.
- Använd endast torra rengöringsmetoder.

Observera! Alla linoleumgolv skadas av

- mycket vatten
- hett vatten
- starkt alkaliska (basiska) rengöringsmedel, som kan innehålla bl.a. ammoniak
- starka lösningsmedel.



Bilden visar ett exempel på ett ”pensionerat” linoleumgolv från början av 1900-talet. Det finns i vindskammaren i Grindstugan på Drottningholm.

FOTO: ANDRÉ STRÖMQVIST.

